

Flosil H

Preparat pielęgnujący nowe nawierzchnie betonowe.

Zastosowanie

Flosil H stosuje się jako membranę pielęgnującą nowo wykonywane nawierzchnie betonowe, optymalizującą proces dojrzewania świeżo układanej masy.

Zalety

- ogranicza szybkie odparowywanie wody
- podnosi trwałość betonu
- zmniejsza pylenie się wykonanej powierzchni
- jest łatwy, szybki i tani w eksploatacji (nakładany natryskowo)
- jest nietoksyczny i niepalny
- daje znaczący wzrost efektywności twardnienia nawierzchni świeżego betonu.

Charakterystyka

Flosil H jest wodną emulsją żywicy akrylowej, w kolorze białym, tworzącą po wyschnięciu cienką, bezbarwną powłokę na powierzchni betonu.

Instrukcja stosowania

Flosil H nanosi się poprzez natrysk, rozpoczynając w momencie gdy na powierzchni betonu nie ma już niezwiązanej wody w postaci lokalnych zacieków i kałuż.

Natrysk przeprowadza się do momentu uzyskania równomiernej, białej warstwy.

Końcówka spryskiwacza powinna być trzymana w odległości ok. 45 cm. od powierzchni betonu.

Eksploatację posadzki można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu powłoki pielęgnującej **Flosil H** i uzyskaniu zadawalającej wytrzymałości betonu, unikając do tego czasu kontaktu powierzchni z wodą i innymi środkami.

Flosil H można również stosować jako pielęgnator powierzchni świeżego, surowego betonu .

Zużycie

Zalecane zużycie **Flosilu H** wynosi od 0,1 do 0.15 litra na 1m² powierzchni betonu.

Czyszczenie

Urządzenie natryskowe myje się czystą wodą, niezwłocznie po zakończeniu pracy. Wysznięty materiał czyści się typowym rozpuszczalnikiem, np. benzyną lakową.

Usuwanie powłoki Flosil H. Nakładanie nowych warstw

W wypadku konieczności nałożenia na pielęgnowaną powierzchnię warstwy innego materiału, należy, dla zapewnienia dobrej przyczepności do betonu, usunąć **Flosil H** poprzez lekkie szlifowanie, lekkie piaskowanie lub mycie gorącą wodą pod ciśnieniem.